

مادة لاصقة عالية الجودة متعددة الأغراض تضاف للمونة الأسمنتية والخرسانة

المواصفات

مستحلب أبيض عالي الكفاءة من الاستيرين بيوتادين المعدل .
المنتج يطابق المواصفات القياسية الأمريكية :

ASTM C 580	ASTM C 882
ASTM C 579	ASTM C 1042

الاستعمالات

يضاف للمونة لتحسين خواصها بصفة عامة مثل :-

- تقوية المونة والاسطح الخرسانية وربط الأرضيات الخرسانية (سكريد) ذات السماكات الصغيرة فوق الأرضيات الخرسانية السابق صبها.
- أعمال لصق البلاط والسيراميك والرخام الصناعي و العزل ضد الماء.
- ربط الخرسانة الجديدة بالخرسانة القديمة.
- عمل مونة الاصلاح المستعملة في الترميم وملأ الفراغات وعمل الوزر المثلثة.
- دهان تقوية الاسطح الخرسانية وأسطح البياض الاسمنتية بعد تخفيفها بالماء.

المميزات

- زيادة قوة الالتصاق وقابلية التشغيل للخرسانة والمونة.
- زيادة مقاومة الخرسانة والمونة للإجهادات خاصة إجهادات الشد والانحناء والبري.
- يقلل من نفاذية المونة والخرسانة للماء بدرجة كبيرة خاصة عند استعمال جرعات عالية.
- يزيد من مقاومة المونة والخرسانة للماء والكيماويات والاملاح.

الاستخدام

تجهيز السطح :-

يجب أن تكون الاسطح متماسكة ومستوية وخالية من الدهون والشحومات والزيوت وأي ملوثات للسطح ثم يتم إزالة الأجزاء الضعيفة والعالقة وترطيب الأسطح المسامية بالماء لتصبح متساوية التشبع.

يتم اعداد الروبة كالتالي :-

تخفف المادة بالماء بنسبة ٢:١ ثم تضاف إلى مخلوط الاسمنت والرمل (أسمنت : رمل بنسبة ١:١) ويخلط جيداً حتى الحصول على قوام متجانس

اصدار يناير ٢٠٢٥

٢/١



الشركة : كورنيش النيل-حلوان-التبين-المنطقة الصناعية-تقاطع طريق الأوتوستراد

www.ncb-eg.com

info@ncb-eg.com

ncb-watnia

0225430651

01212224300

01010888245

مادة لاصقة عالية الجودة متعددة الأغراض تضاف للمونة الأسمنتية والخرسانة

التطبيق :-

يتم تطبيق طبقة الربط بفرشاة على السطح المجهز مسبقاً بالسلك المناسب مع مراعاة عدم استخدام مادة **وطنية لاتكس SBR** كمادة ربط دون استخدام الاسمنت مع الرمل.

معدل الاستخدام :-

٣ : ٢ م / لتر في حالة ربط الخرسانة الحديثة بالقديمة
١٠ : ٢٠ لتر / م^٣ إضافة للمونة الأسمنتية والخرسانة لتحسين خواصها
نسب إضافة **وطنية لاتكس SBR** إلى الماء تتراوح من ١:١ إلى ٤:١ حسب طبيعة السطح.

المواصفات

اللون	أبيض
الكثافة	١,٠ ± ٠,٥ كجم / لتر
التعبئة	١ - ٥ - ٢٠ - ١٨٠ كجم
الصلاحية	عام من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة
التخزين	مكان جاف بعيداً عن أشعة الشمس

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

اصدار يناير ٢٠٢٥

٢/٢



الشركة : كورنيش النيل-حلوان-التيين-المنطقة الصناعية-تقاطع طريق الأوتوستراد

www.ncb-eg.com

info@ncb-eg.com

ncb-watnia

0225430651

01212224300

01010888245