

برايمر عالي الجودة من مركب واحد أساس أكريليك .

### وصف المادة:

- برايمر شفاف من مركب واحد أساس أكريليك يحتوي على مذيب مقاوم للعوامل الجوية وأشعة الشمس للإستعمال كدهان تحضيري يتغلل بسهولة داخل مسام الأسطح الأسمنتية والخرسانية ليقوم بعملية الربط بين الأسطح الخرسانية والمعدنية وأنظمة التشطيب اللاحقة.

### الاستخدام:

- يستخدم كبرايمر لدهان الفواصل الخرسانية قبل ملأ المواد المطاطية لتطهير الفاصل وزيادة قوة الإلتصاق .
- يستخدم كبرايمر أولي للأسطح الخرسانية والمعدنية قبل تطبيق أنظمة الدهانات ذات المركب الواحد .
- يستخدم كدهان لحماية الأسطح الخرسانية والمباني والواجهات والحجر والطوب الحراري والسورنجا .

### المميزات:

- يتميز بقوة إلتصاق عالية لمعظم الأسطح .
- يزيد من قوة ربط والتصاق مواد ملأ الفواصل البولي يوريثان بالأسطح الخرسانية .
- يقلل من ظهور الشروخ الشعريه السطحية .
- يمكن تنفيذه بالفرشاة أو الرولة .
- مقاومة عالية للظروف الجوية وأشعة الشمس.

### التطبيق والاستخدام:

- إعداد السطح:  
يتم تنظيف السطح من الأتربة والمواد العالقة و مواد المعالجة والزيوت والشحوم. في حالة ملأ الفواصل الإنشائية والتمدد الخرساني يتم التأكد من إزالة بقايا الأتربة الناعمة الناتجة عن عملية التقطيع .
- التطبيق:  
يتم الدهان باستخدام الفرشاة أو الرولة .



برايمر عالي الجودة من مركب واحد بأساس أكريليك .

### البيانات الفنية:

اللون	سائل شفاف
معدل التغطية	6 : 0 م <sup>2</sup> / كجم حسب حالة السطح.
الكثافة	0,9 ± 0,2 كجم/لتر شفاف. 1,3 ± 0,2 كجم/لتر ملون
الجفاف الابتدائي	20 : 40 دقيقة وتختلف حسب درجة الحرارة
النظافة	بالتنر بعد الإستخدام مباشرة.
التعبئة	4 - 8 كجم

### الصلاحية :

12 شهر من تاريخ إنتاجه في عبواته المغلقة .

### التخزين :

يتم التخزين في درجة الحرارة العادية .

### تعليمات الأمان:

- يجب أن يتم العمل في مكان جيد التهوية.
- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فورا بالماء والصابون.
- عند التلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.
- المادة قابلة للاشتعال ولا يسمح بالتدخين أثناء الاستخدام.
- يجب حفظ المادة بعيدا عن مصادر الاشتعال.
- في حالة حدوث حريق يتم الاطفاء باستخدام ثاني أكسيد الكربون ولا يتم استخدام الماء.

