

وطنية بلدورة كوت A 200

دهان بلدورة نهائي من مركب واحد بأساس ألكيد .

وصف المادة :

- دهان ملون من مركب واحد يحتوي علي مذيب بأساس ألكيد مقاوم للعوامل الجوية والظروف المناخية المختلفة مناسب للأعمال الخارجية الخاصة بالأسطح الخرسانية ودهان البلدورات .

الاستخدام:

- يستخدم كدهان نهائي لحماية وتخطيط الأسطح الخرسانية والبلدورات علي جوانب الطرق والأرصفة

المميزات:

- يعطى سطحاً ناعماً سهل التنظيف.
- يتميز بقوة التصاق عالية علي الأسطح الخرسانية والأسمنتية .
- معالجة الشروخ الشعريه.
- مقاومه عالية للظروف البيئية والأثرية .
- يزيد من تصلد سطح البلدورة .
- يمكن تنفيذه بالفرشاة أو الرولة أو الرش .

التطبيق و الاستخدام :

● اعداد السطح:

يتم تنظيف السطح من الأتربه والمواد العالقه و مواد المعالجه والزيوت . والشحوم وأي ملوثات للسطح والتي قد تقلل من قوة التصاقه بالسطح.

● التطبيق:

يتم دهان الأسطح بعد إعدادها جيداً باستخدام الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش وذلك بعد نهاية عملية التقليب مباشرة.



دهان بلدورة نهائي من مركب واحد بأساس ألكيد .

البيانات الفنية :

ملون حسب الدرجة المطلوبة	اللون
مطفاً	درجة اللمعان
١,٣٥ ± ٠,٢ كجم / لتر	الكثافة
٢٠ - ٣٠ دقيقة عند ٢٥ درجة مئوية	الجفاف الابتدائي
بستلة سعة ١ - ٥ - ١٧ كجم	العبوات
باستخدام تنر بعد الاستخدام مباشرة	النظافة
فى درجة الحرارة العادية فى مكان جاف	التخزين
١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى عبواتة المفلقة	الصلاحية

معدل التغطية:

٤ - ٥ م^٢ / كجم للوجه واحد حسب حالة السطح .

تعليمات الأمان

- يجب أن يتم العمل فى مكان جيد التهوية.
- يجب الحرس أثناء نقل المادة .
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون.
- عند التلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف.
- بالماء الدافىء واستشارة الطبيب المختص
- فى حالة حدوث حريق يتم الاطفاء باستخدام ثانى أكسيد الكربون .
- المادة قابلة لإشتعال ولا يسمح بالتدخين أثناء الإستخدام .
- تجنب سكب بقايا المادة فى المياه أو التربة ويتم التخلص .
- منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

اصدار يناير ٢٠٢٥

٢/٢



الشركة : كورنيش النيل-حلوان-التبين-المنطقة الصناعية-تقاطع طريق الأوتوستراد

www.ncb-eg.com

info@ncb-eg.com

ncb-watnia

0225430651

01212224300

01010888245