



دهان نهائي ملون ذو أساس مائي .

### وصف المادة:

- دهان ملون عالي الجودة من مركب واحد بأساس مائي للأعمال الخارجية يتحمل العوامل الجوية وأشعة الشمس.
- المنتج تم اختباره بالمركز القومي للبحوث .
- المنتج يطابق المواصفة القياسية المصرية : ٢٠٢١ / ١٥٣٩

### الاستخدام:

- يستخدم كدهان نهائي لحماية الأسطح الخرسانية والأسمنتية والخشبية .
- يستخدم لدهان أرضيات الخرسانة المطبوعة وأعمال اللاند سكيب .
- يستخدم كدهان حماية لوجهات العباني والفيلات والأسوار .
- يستخدم كدهان لأسطح الخرسانة الناعمة حديثة الصب حيث يكون فيلماً رقيقاً راتنجياً غالق للمسام ومانع لنفاذية المياه .

### المميزات:

- يعطى سطحا ناعما سهل الإستخدام والتنظيف .
- يزيد من تصد سطح الخرسانة ويقلل ظهور الشروخ الشعرية السطحية .
- يتميز بقوة إلتصاق عالية علي الأسطح المختلفة .
- مناسب للأسطح الخرسانية الجافة وحديثة الصب .
- يتحمل البري والاحتكاك والظروف المناخية المختلفة .
- المنتج مناسب للأرضيات والحوائط الداخلية والخارجية .

### التطبيق و الاستخدام:

- إعداد السطح:
- يتم تنظيف السطح من الأتربة والمواد العالقة والزيوت والشحوم.
- في حالة الخرسانة المطبوعة يتم التأكد من إزالة بقايا مادة وطنية - ريليز.

### التطبيق:

- يتم الدهان بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش.

### معدل التغطية:

٠-٦ م<sup>٢</sup>/كجم.



دهان نهائي ملون ذو أساس مائي .

### البيانات الفنية :

اللون	متوفر بألوان مختلفة حسب الطلب
درجة اللمعان	غير لامع
الكثافة	1,2 ± 0,2 كجم/لتر
الجفاف الابتدائي	٢٠ - ٣٠ دقيقة عند ٢٥ درجة
التعبئة	بستلات سعة ١٦ - ١٨ كجم ف
الصلاحية	١٢ شهر في عبواته المغلقة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية

### تعليمات الامان :

- تجنب سكب بقايا العادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل العادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

